



HSK-METRICA-P

Die Kabelverschraubung für hohe Ansprüche in der Technik

- montagefreundlich
- absolut wasserdicht
- optimale Zugentlastung
- Klemmbereiche in metrischen Dimensionen

Einsatzbereiche

- Anlagen- und Maschinenbau
- Roboterbau
- Automatisierungstechnik
- Fahrzeug- u. Schiffsbau
- Bahntechnik
- Installationstechnik
- Schaltschrankbau

Material

- halogenfrei
- phosphorfrei
- silikonfrei
- cadmiumfrei

Gehäuse: PA, VO nach UL 94
Formdichtung: Perbunan

Hinweise

Für den eigensicheren Bereich "i", Farbe blau 15% Aufschlag auf die in unserer Preistabelle angegebenen Preise.

Technische Daten

Schutzart: IP 68 - 10 bar

Temperaturbereich: -40°C bis +100°C

| Artikel-Nr. grau RAL 7035 | Artikel-Nr. schwarz RAL 9005 | Artikel-Nr. blau RAL 5012 | Größe Metr. | Kabel-Ø von / bis mm | Gewinde- länge mm | Schlüssel- weite mm | VPE Stück | Netto EUR/100 Stück bei Abnahme von | | |
|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|----------------|----------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------|-------------------------------------|-----------|------------|
| | | | | | | | | bis 100 | 101 - 500 | 501 - 1000 |
| 99520 | 99530 | 99540 | M 12 x 1,5 | 4,0 - 7,0 | 8,0 | 15 | 50 | 40,70 | 37,00 | 34,30 |
| 99521 | 99531 | 99541 | M 16 x 1,5 | 6,0 - 10,0 | 8,0 | 19 | 50 | 50,50 | 46,00 | 42,50 |
| 99522 | 99532 | 99542 | M 20 x 1,5 | 8,0 - 13,0 | 9,0 | 24 | 50 | 61,30 | 55,70 | 51,50 |
| 99523 | 99533 | 99543 | M 25 x 1,5 | 11,0 - 17,0 | 10,0 | 30 | 50 | 79,60 | 72,40 | 66,90 |
| 99524 | 99534 | 99544 | M 32 x 1,5 | 11,0 - 21,0 | 10,0 | 36 | 25 | 135,70 | 123,40 | 114,10 |
| 99525 | 99535 | 99545 | M 40 x 1,5 | 19,0 - 28,0 | 12,0 | 46 | 10 | 348,60 | 317,10 | 293,20 |
| 99526 | 99536 | 99546 | M 50 x 1,5 | 27,0 - 35,0 | 12,0 | 55 | 5 | 1023,70 | 930,60 | 860,80 |
| 99527 | 99537 | 99547 | M 63 x 1,5 | 34,0 - 48,0 | 12,0 | 68 | 5 | 1278,20 | 1161,60 | 1074,50 |

a. A. = auf Anfrage