

# Terminals ADI (insulated)



## ADI

Insulated core end sleeves prevent stripped wires from fanning.

The hopper-shaped plastic collar enables them to be pushed easily onto the wires.  
To DIN, ZF, and Telemecanique colour code.

## Material

- halogen-free

Socket: copper  
Surface: tinned

Insulating shroud: polypropylene

## Technical data

Temperature range up to: +105°C

Temperature range temporary: +120°C

## Note

Versions:

K = short

N = normal

HL = semi-long

L = long

Part No.	Size mm <sup>2</sup>	Colour	Total length mm	Stick length mm	Units	net EUR/100 items at acceptance of		
						up to 5000	5001 - 10000	10001 - 50000
91850	0,14 / normal	brown	10,4	6,0	500	o. r.	o. r.	o. r.
91851	0,14 / long	brown	12,4	8,0	500	o. r.	o. r.	o. r.
91853	0,25 / normal	light blue	10,4	6,0	500	o. r.	o. r.	o. r.
91852	0,25 / normal	violet	10,4	6,0	500	o. r.	o. r.	o. r.
91854	0,25 / long	violet	12,4	8,0	500	o. r.	o. r.	o. r.
91855	0,25 / long	light blue	12,4	8,0	500	o. r.	o. r.	o. r.
91857	0,34 / normal	turquoise	10,4	6,0	500	o. r.	o. r.	o. r.
91856	0,34 / normal	pink	10,4	6,0	500	o. r.	o. r.	o. r.
91858	0,34 / long	pink	12,4	8,0	500	o. r.	o. r.	o. r.
91859	0,34 / long	turquoise	12,4	8,0	500	o. r.	o. r.	o. r.
91861	0,5 / short	orange	12,0	6,0	500	o. r.	o. r.	o. r.
91860	0,5 / short	white	12,0	6,0	500	o. r.	o. r.	o. r.
91350	0,5 / normal	white	14,0	8,0	500	o. r.	o. r.	o. r.
91383	0,5 / normal	orange	14,0	8,0	500	o. r.	o. r.	o. r.
91862	0,5 / semi-long	white	16,0	10,0	500	o. r.	o. r.	o. r.
91863	0,5 / semi-long	orange	16,0	10,0	500	o. r.	o. r.	o. r.
94023	0,75 / short	grey	12,4	6,0	500	o. r.	o. r.	o. r.
91865	0,75 / short	white	12,4	6,0	500	o. r.	o. r.	o. r.
91864	0,75 / short	light blue	12,4	6,0	500	o. r.	o. r.	o. r.
91351	0,75 / normal	light blue	14,6	8,2	500	o. r.	o. r.	o. r.
91384	0,75 / normal	white	14,6	8,2	500	o. r.	o. r.	o. r.
93030	0,75 / normal	grey	14,6	8,2	500	o. r.	o. r.	o. r.
91867	0,75 / semi-long	white	16,4	10,0	500	o. r.	o. r.	o. r.
91868	0,75 / semi-long	grey	16,4	10,0	500	o. r.	o. r.	o. r.
91866	0,75 / semi-long	light blue	16,4	10,0	500	o. r.	o. r.	o. r.
91871	0,75 / long	grey	18,4	12,0	500	o. r.	o. r.	o. r.
91870	0,75 / long	white	18,4	12,0	500	o. r.	o. r.	o. r.
91869	0,75 / long	light blue	18,4	12,0	500	o. r.	o. r.	o. r.

o. r. = on request